

## Радиальные вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 280-46, ВР 300-45)

Типоразмер вентилятора	Электродвигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса, кг	Виброизоляторы
	Частота вращения, об/мин.	Мощ-ть, кВт	Тип	Производительность, 1000*м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па		
№2	1450	0,18	АИР56В4	0,57-0,80	270-310	20	ДО-38 (4)
	1450	0,25	АИР63А4	0,57-1,07	270-330	22	
	1450	0,37	АИР63В4	0,57-1,30	270-305	22	
	2900	1,1	АИР71В2	1,11-1,57	1080-1210	25	
	2900	1,5	АИР80А2	1,11-2,00	1080-1310	25	
	2900	2,2	АИР80В2	1,11-2,55	1080-1220	31	
№2,5	1450	0,37	АИР63В4	0,89-1,20	410-470	30	ДО-38 (4)
	1450	0,55	АИР71А4	0,89-1,90	410-520	32	
	1450	0,75	АИР71В4	0,89-2,40	410-510	27	
	1450	1,1	АИР80А4	0,89-2,55	410-495	32	
	2900	2,2	АИР80В2	1,80-2,45	1600-1830	38	
	2900	3,0	АИР90L2	1,80-3,20	1600-2040	42	
	2900	4,0	АИР100S2	1,80-3,90	1600-2100	49	
	2900	5,5	АИР100L2	1,80-4,90	1600-2000	53	
№3,15	2900	7,5	АИРМ112М2	1,80-5,10	1600-2000	74	ДО-39 (4)
	960	0,37	АИР71А6	1,18-1,60	320-370	43	ДО-38 4
	960	0,55	АИР71В6	1,18-2,61	320-405	43	
	960	0,75	АИР80А6	1,18-3,35	320-390	46	
	960	1,1	АИР80В6	1,18-3,55	320-380	46	
	1450	1,1	АИР80А4	1,79-2,60	710-860	46	
	1450	1,5	АИР80В4	1,79-3,40	710-910	47	
	1450	2,2	АИР90L4	1,79-4,80	710-900	51	
	1450	3,0	АИР100S4	1,79-5,4	710-890	71	
	№4	960	0,37	АИР71А6	1,18-1,60	320-370	43
960		1,1	АИР80В6	2,55-3,55	540-625	57	ДО-38 (4)
960		1,5	АИР90L6	2,55-4,75	540-680	59	
960		2,2	АИР100L6	2,55-6,60	540-690	78	
960		3,0	АИРМ112МА6	2,55-7,55	540-660	96	
1450		4,0	АИР100L4	3,81-5,45	1230-1480	78	
1450		5,5	АИР112М4	3,81-6,85	1230-1580	102	
1450		7,5	АИР132S4	3,81-10,3	1230-1565	126	
1450	11,0	АИР132М4	3,81-11,4	1230-1550	135		
№5	960	1,1	АИР80В6	2,55-3,55	540-625	57	ДО-39 (4)
	960	4,0	АИР112МВ6	5,0-8,40	860-1070	139	ДО-40 (5)
	960	5,5	АИР132S6	5,0-11,15	860-1150	160	
	960	7,5	АИР132М6	5,0-14,15	860-1120	176	
	960	11,0	АИР160S6	5,0-16,0	860-1095	176	
	1450	11,0	АИР132М4	7,50-10,8	1980-2380	176	ДО-41 (5)
	1450	15,0	АИР160S4	7,50-14,5	1980-2500	218	
	1450	18,5	АИР160М4	7,50-17,0	1980-2540	243	
1450	22,0	А180S4	7,50-19,0	1980-2580	268		
№6,3	1450	30,0	А180М4	7,50-24,5	1980-2500	278	ДО-42 (5)
	725	5,5	АИР132М8	7,50-12,6	790-980	214	
	725	7,5	АИР160S8	7,50-17,3	790-1040	256	
	725	11,0	АИР160М8	7,50-23,0	790-1020	281	
	725	15,0	А180М8	7,50-24,6	790-990	274	
	960	11,0	АИР160S6	10,1-15,6	1390-1640	268	
	960	15,0	АИР160М6	10,1-20,5	1390-1790	293	
	960	18,5	А180М6	10,1-24,4	1390-1820	328	
	960	22,0	А200М6	10,1-28,0	1390-1810	403	
960	30,0	А200L6	10,1-33,1	1390-1780	410		

№8	725	15,0	A180M8	15,3-24,1	1250-1530	398	ДО-42 (5)
	725	18,5	A200M8	15,3-27,5	1250-1580	473	
	725	22,0	A200L8	15,3-32,0	1250-1640	513	ДО-43 (6)
	725	30,0	A225M8	15,3-41,0	1250-1630	558	
	725	37,0	A250S8	15,3-48,1	1250-1600	567	
	960	37,0	A225M6	20,5-33,8	2200-2750	589	
	960	45,0	A250S6	20,5-40,0	2200-2850	724	
	960	55,0	A250M6	20,5-47,1	2200-2900	780	
	960	75,0	A280S6	20,5-59,1	2200-2850	950	
	960	90,0	A280M6	20,5-65,4	2200-2800	990	