

Технические характеристики радиальных вентиляторов высокого давления ВР 132-30

Типоразмер вентилятора	Отн-ный диаметр колеса	Электродвигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса, кг	Виброизолаторы
		Частота вращения, об/мин.	Мощ-ть, кВт	Тип	Производительность, 1000*м ³ /час	Полное давление, Па		
№4	1	1380	0,37	63B4	0,14-0,35	680-580	40	ДО-39 (4)
		2870	3	90L2	0,28-0,71	2860-2500	60	
№4	5	2000	1,1	подбор	0,19-0,51	1420-1190	78	ДО-39 (6)
№4,5	1	1390	0,75	71B4	0,18-0,52	880-710	55	ДО-39 (4)
		2885	5,5	100L2	0,37-1,1	3800-3000	80	
№5	1	1400	1,1	80A4	0,25-0,74	1100-860	70	ДО-40 (4)
		2900	11,0	132M2	0,52-1,5	4600-3850	150	
№5	1	1800	2,2	подбор	0,33-0,95	1800-1390	147	ДО-40 (6)
		2300	5,5	подбор	0,4-1,2	3000-2250	165	
№5,6	1	1420	2,2	90L4	0,35-1,03	1360-1120	90	ДО-41 (4)
		2930	15,0	160S2	0,73-2,2	5790-4760	205	
№6,3	1	1430	4,0	100L4	0,5-1,5	1750-1450	120	ДО-42 (4)
		2935	30,0	180M2	1,1-3,0	7350-6050	310	
№6,3	5	1800	7,5	подбор	0,65-1,83	2850-2400	217	ДО-41 (6)
		2200	11,0	подбор	0,79-2,2	4100-3500	225	
		2600	18,5	подбор	0,92-2,5	5900-5000	307	
№7,1	1	1430	7,5	132S4	0,7-2,2	2250-1950	210	ДО-41 (4)
		2950	55,0	225M2	1,5-4,4	9450-7800	515	ДО-42 (4)
№8	1	1450	11,0	132M4	1,1-3,1	2900-2350	255	ДО-42 (4)
		2955	90,0	250M2	2,15-6,0	13000-10000	700	ДО-43 (4)
№8	5	1800	22,0	подбор	1,3-3,8	4500-3750	510	ДО-42 (6)
		2200	45,0	подбор	1,6-4,6	6800-5500	610	ДО-43 (6)
		2600	75,0	подбор	1,9-5,5	9400-7800	800	
№9	1	1460	22,0	180S4	1,5-4,4	3700-3100	390	ДО-43 (5)
		2960	132,0	280M2	3,0-6,5	15300-15200	1190	ДО-44 (5)
№10	1	1470	37,0	200M4	2,1-6,0	4650-3850	550	ДО-44 (4)
№10	5	1100	15,0	подбор	1,55-4,5	2700-2200	605	ДО-43 (6)
		1300	30,0	подбор	1,8-5,2	3750-3000	670	
		1600	45,0	подбор	2,25-6,5	5750-4500	740	
		1800	75,0	подбор	2,5-7,4	7200-5800	930	
		2000	90,0	подбор	2,75-8,0	9800-7000	975	
№11,2	1	975	18,5	180M6	1,9-5,5	2550-2150	580	ДО-44 (4)
		1480	75,0	250S4	2,9-8,4	5900-5000	890	
№12,5	1	980	30,0	200L6	2,7-7,1	3300-2900	920	ДО-44 (4)
		1480	110,0	280S4	4,1-12,0	7500-6050	1015	
№12,5	5	800	18,5	подбор	2,3-6,3	2300-1800	845	ДО-44 (6)
		1200	55,0	подбор	3,4-9,5	4900-4100	1075	
		1600	132,0	подбор	4,5-12,8	8700-7100	1640	