

Технические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40

| Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | | | Параметры в рабочей зоне | | Виброизоляторы | | Масса не более, кг | Объем вентилятора, $V м^3$ |
|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|----------------------------|
| | Типоразмер | Мощность, кВт | Част. вращения, $мин^{-1}$ | Производительность, $10^3 \times м^3/час$ | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | | |
| №2,5 cx1 | 5A80MA2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
| | 5A80MB2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | |
| №3,15 cx1 | 5A80MB2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
| | AIP90L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | |
| | AIP100S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | |
| №4 cx1 | AIP100S2 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
| | AIP100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | |
| | AIP112M2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | |
| №5 cx1 | AIP112MA6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
| | AIP112M4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | |
| | AIP132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | |
| | AIP132M4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | |
| №5 cx5 | AIP112M4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 |
| | AIP112M4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | |
| | AIP112M4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | |
| | AIP132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | |
| | AIP132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | |
| | AIP132S4 | 7,5 | 2030 | 3,4-7,3 | 2550-1600 | ДО42 | 6 | 387 | |
| | AIP132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | |
| | AIP132M4 | 11 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | |
| | AIP132M4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | |
| | AIP132M4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | |
| | AIP132M4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | |
| | AIP132M4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1812 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | |
| | AIP160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | |
| AIP160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | | |
| AIP160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | | |
| №6,3 cx1 | AIP132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
| | AIP132M4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | |
| №6,3 cx5 | AIP132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
| | AIP132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | |
| | AIP132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | |
| | AIP160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | |
| | AIP160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | |
| | AIP160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | |
| | AIP160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | |
| | AIP180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | |
| | AIP180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | |
| AIP180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | | |
| AIP180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | | |
| №8 cx1 | AIP160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
| | AIP180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | |
| | AIP180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | |
| | AIP200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | |
| №8 cx5 | AIP160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
| | AIP160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | |
| | AIP180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | |
| | AIP180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | |
| | AIP180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | |
| | AIP180M4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | |
| AIP180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----|------|-----------|-----------|------|---|-----|
| АИР180М4 | 30 | 1810 | 10,0-15,0 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 |
| АИР200М4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 |
| АИР200М4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 |
| АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | ДО43 | 6 | 837 |
| АИР200М4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 844 |
| АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 860 |
| АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 865 |
| АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 870 |
| АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 884 |